

仮設工業会認定のタフな業務用足場台


揺れを抑え耐久性アップ

現場のニーズに対応
500mm幅

昇降しやすくサポート
**回転収納式
手掛かり棒**

※ DXA-13BT、15BT、18BTのみ標準装（4本）

天場踏面はプレス式
ノンスリップ加工で
滑りにくく



段差がある場所でも
使用可能な伸縮式

DXA-18BT（段差設置状態）

キャスター（オプション）
DXA-HC
※ DXA-18BTのみ標準装（2個）




DXA-1076B
（段差設置状態）



DXA-10B
（段差設置状態）



DXA-13BT
（段差設置状態）




DXA-15B
（段差設置状態）

足場台（可搬式作業台）DXA ダイナワークタフ

最大使用質量
150kg

型 式	天場の高さ m	天場寸法mm		設置下端寸法mm		保管収納寸法mm			質量 kg
		昇降面	長さ	昇降面 W	長さ D	長さ	幅	奥行	
DXA-1076B	0.73~1.07	500	765	683~768	1290~1469	895	685	205	12.3
DXA-10B	0.73~1.07		1563	683~768	2088~2267	1685	685	150	17.1
DXA-13B	0.96~1.30		1563	741~826	2212~2391	1695	745	205	18.6
DXA-13BT	0.96~1.30		1563	741~826	2212~2391	1695	790	205	21.6
DXA-15B	1.05~1.48		1563	764~874	2258~2489	1695	765	205	19.6
DXA-15BT	1.05~1.48		1563	764~874	2258~2489	1695	790	205	22.6
DXA-18BT	1.37~1.80		1563	844~954	2490~2721	1695	850	205	25.0

※ DXA-13BT、15BT：手掛り棒4本標準装備 DXA-18BT：手掛り棒4本、キャスター2個標準装備



DXA-18BT（収納状態）
折りたたみ式ですので運搬時や
収納時にスペースをとりません



脚アジャスト 脚の長さは伸縮レバーで、
50mmピッチで調整できます

■現場のニーズに対応した500mm幅タイプ ■足場台を昇降しやすくサポートする回転収納式手掛り棒を4本標準装備（DXA-13BT、15BT、18BTのみ）

足場台(可搬式作業台)用 オプションパーツ

取り付け易さと安全性、メンテナンス性を追求

特許登録済



連結例

- ① 本体: DXA-15B
- ② 連結足場板: DXA-STA18 (縦連結用)
- ③ 連結足場板: DXA-STB18 (横連結用)
- ④ タラップ: DXA-SW15
- ⑤ 手すりわく (爪先板付き): DWG-TEL
- ⑥ 手すりわく (爪先板付き): DWJ-TES

踏み外し防止、安全対策に



DWG-TEL (手すりわく爪先板付き)
DXA-15B取付例



DXA-AGS (エアアガード)
DXA-18BT取付例

手すりわく (爪先板付き)

型 式	適用	手すり 長さmm	手すり設置 高さmm	質量 kg
DWJ-TES	DXA	508	900	2.0
DWG-TEL	DXA (1076Bを除く)、DXA-STA18用	1488	900	4.1

※入数: 1台 ※手すりパイプ径 φ32

※運賃別途



DWG-TEL

■天場を囲うことで、作業可能エリアを認識できるエアアガード


型 式	適合機種	バーの高さ mm	質量 kg
DXA-AGS	DXA-13B、15B、13BT、15BT、18BT (手掛け棒DXA-TE1を取り付けたもの)	667	3.6

※2本1セット

※回転収納式手掛け棒DXA-TE1またはDWJ-TE1を4本取り付けている場合のみ使用できます

※DXA-1076B、10Bには取り付けできません

※運賃別途



開閉イメージ



DXA-AGS



エアアガード使用例

アウトリガー (支柱取付タイプ)

型 式	適合機種	内容
DXA-AUS	DXA	2本/セット

※運賃別途



アウトリガー (支柱取付タイプ) DXA-AUS

アウトリガー (天板取付タイプ)

型 式	適合機種
DXA-AUC	DXA

※入数: 1本 ※連結足場板にも取付可能
※DXA-1076B、10Bに取り付ける場合は天場高さを最大にしてください
※DXA-13B、13BTに取り付ける場合は天場高さを1150mm以上にしてください



アウトリガー (天板取付タイプ) DXA-AUC

■足場台を昇降しやすくサポートします 回転収納式手掛け棒

※運賃別途

型 式	適合機種	手掛け棒 高さmm	内容
DXA-TE1	DXA-13B、15B	621	2本/セット
DXA-TE2	DXA-1076B、10B	393	2本/セット

※DXA-13BT、15BT、18BTのみ4本標準装備、DXA-1076B、10B、13B、15Bは4本取り付け可能

※DXA-1076B、10Bには取り付け穴をあける必要があります



回転収納式手掛け棒
DXA-TE1

踏み外し防止キャップ

型 式	適合機種	内容
DXA-PE1	DXA	22個

※運賃別途



踏み外し防止キャップ DXA-PE1

キャスター

型 式	適合機種	内容
DXA-HC	DXA	φ65 2個/セット

※運賃別途

※DXA-18BTのみ2個標準装備 ※ナイロン製 ※DXA-1076B、13B、13BTに取り付ける場合、収納時に伸縮脚を伸ばしてください



キャスター DXA-HC

連結足場板

最大使用質量
150kg

型 式	適用	全長 mm	有効幅 mm	足場板の 厚みmm	質量 kg
DXA-STA18	DXA縦連結用	1628	500	47	8.8
DXA-STB18	DXA横連結用 (1076Bを除く)	1545	500	47	7.5

※入数: 1枚

※運賃別途



DXA-STA18
(縦連結足場板)



DXA-STB18
(横連結足場板)


連結例

H型連結例

縦横連結例



■ 本体
▨ 縦連結足場板
▨ 横連結足場板



補助足場
DXA-HA

補助足場

受注生産品

最大使用質量
100kg

型 式	適合機種	作業床寸法 mm	足場板の 厚みmm	質量 kg
DXA-HA13	DXA-13B、13BT	359×500	50	4.5
DXA-HA	DXA-15B、15BT、18BT	359×500	50	5.0

※保管収納寸法 (mm) / DXA-HA13: 長さ680×幅545×奥行110 ※運賃別途
DXA-HA: 長さ735×幅545×奥行105

※DXA-1076B、DXA-10Bには取り付けできません

タラップ

受注生産品

最大使用質量
150kg

型 式	適合機種	踊り場の高さ mm	正面幅mm 踊り場 設置部	質量 kg
DXA-SW10	DXA-1076B、10B	733~1068	500 682~768	6.7
DXA-SW13	DXA-13B、13BT	964~1300	500 741~826	7.2
DXA-SW15	DXA-15B、15BT	1051~1482	500 763~873	7.7
DXA-SW18	DXA-18BT	1369~1800	500 844~954	8.7

※入数: 1台

※運賃別途